

LESSWASTE

Postharvest consulting

LECHUGA VAR. TROCADERO

Lactuca sativa var. Capitata cv. Trocadero

PRODUCTO

NOMBRE EN INGLÉS *Trocadero lettuce*
 GRUPO DE PRODUCTO Hortícola hoja
 MADUREZ DE RECOLECCION Inmaduro

CONSERVACION

GRUPO DE CONSERVACION 2
 FAMILIA DE CONSERVACION Baja Temperatura
 100% Humedad
 *ELIMINACION DE CALOR DE CAMPO HC, VAC, FAC
TEMPERATURA DE CONSERVACION 0 - 1°C
HUMEDAD DE CONSERVACION 100%

DAÑO POR FRÍO

TEMPERATURA DE CONGELACION -0,2°C
TASA DE PRODUCCION DE ETILENO MB
SENSIBILIDAD AL ETILENO A
VIDA ÚTIL
 LARGA 21 Días
 NORMAL 18 Días
 CORTA 9 Días

La estimación de vida útil, se aplica a los productos bajo condiciones de conservación óptimas y recolectados bajo los parámetros de madurez indicados, cualquier cambio negativo sobre éstas, supondrá un decaimiento de la vida útil del producto. Al igual que un cambio positivo (utilización de tecnologías postcosecha o índices de madurez para larga conservación), supondrán un incremento en la vida útil.

ENFERMEDADES POSTCOSECHA

Podredumbre bacteriana acuosa Erwinia carotovora
 Sclerotinia spp.
 Podredumbre algodonosa Botrytis cinerea
 Podredumbre gris

SENSIBILIDADES

Tipburn
 Punteadura
 Pepper spots
 Espigado

TRANSPORTE

0 - 1°C TEMPERATURA DE CARGA (SET POINT)
 +2°C MARGEN DE T° DE CARGA***
 95% HUMEDAD DE TRANSPORTE
 50 VENTILACION CONTENEDOR (m3/h)



CALIDAD

PARÁMETRO Visual
 Índice de Madurez Turgente y cabeza cerrada
 ACIDO MAYORITARIO Máfico
 SENSIBILIDADES Cambios bruscos de T°
 Deshidratación
 Etileno

**INCOMPATIBILIDADES

Aguacate, Tomate maduro, Melones reticulados. Especial cuidado con Manzana.

OBSERVACIONES POSTCOSECHA

El preenfriamiento es una operación necesaria para las lechugas, llevando la temperatura lo más rápidamente posible a 2°C. Es conveniente recubrir las piezas con plásticos para evitar deshidrataciones. El preenfriamiento es una operación indispensable si se quiere una calidad óptima, ya que el tiempo de conservación disminuye al aumentar el número de horas que transcurre entre la recolección y el descenso de temperatura a 2°C. Si no se puede asegurar el 100% de humedad, poner barreras contra la pérdida de humedad. Evitar exposición a corrientes fuertes de aire.

Leyenda

Producción de Etileno: MB: Muy Baja B: Baja M: Medio A: Alto MA: Muy Alto

Sensibilidad de Etileno: B: Baja M: Medio A: Alto

*RC (Room cooling) FAC (Forced-air cooling) HC (Hydro cooling) VAC (Vacuum

cooling)
 Para calcular la producción de calor multiplicar $\text{mg} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{Kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ por 61 para calcular las $\text{kcal} \cdot \text{Tm}^{-1} \cdot \text{día}^{-1}$

Temperatura de carga aceptable: Máximo de grados por encima de la temperatura de carga.

Para pasar de $\text{mg} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{Kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ a $\text{mL} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{Kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$, hay que dividir los $\text{mg} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{Kg}^{-1} \cdot \text{h}^{-1}$ por 2 a 0°C, por 1,9 a 10°C y 1,8 a 20°C.

**Las incompatibilidades se aplican a los productos del mismo grupo de conservación y que por tanto pueden ser almacenados bajo las mismas condiciones.

***Solo se permite un 20% de la carga.

